



- > Antiestática.
- > Resistencia a la abrasión.
- > Resistencia al corte.

## CARACTERÍSTICAS

<b>Espesor</b>	4 mm ± 0,25 mm
<b>Nº de telas</b>	1
<b>Tejido</b>	Poliéster
<b>Peso</b>	2,20 kg/m <sup>2</sup>
<b>Temperatura de trabajo (constante)</b>	-10°C a +120°C
<b>Temperatura (puntual)</b>	- °C
<b>Carga de rotura</b>	100 N/mm
<b>Carga de trabajo (1% alargamiento)</b>	12 N/mm
<b>Carga máxima (1,5% alargamiento)</b>	- N/mm
<b>Diámetro tambor flexión</b>	70 mm
<b>Diámetro tambor contraflexión</b>	70 mm
<b>Ancho máximo</b>	2.000 mm

## COBERTURA

<b>SUPERIOR</b>	<b>Espesor</b>	0 mm
	<b>Material</b>	Fieltro
	<b>Color</b>	Gris
	<b>Acabado</b>	-
	<b>Dureza</b>	- ShA
<b>INFERIOR</b>	<b>Espesor</b>	0 mm
	<b>Material</b>	Fieltro
	<b>Color</b>	Gris
	<b>Acabado</b>	-
	<b>Dureza</b>	- ShA